



Viniplax

Pintura Vinil Acrílica



Interiores

Exteriores



Base Agua

Mate

Clave: VP 600

Descripción del producto:

Es una pintura de gran rendimiento y durabilidad elaborada con resina vinil-acrílica, con la que se obtienen excelentes acabados en interiores y exteriores. El producto protege, decora, tiene buen rendimiento y alta resistencia al medio ambiente, es durable y de fácil aplicación.

Campo de empleo:

Cuenta con una amplia gama de colores, de tal manera que el usuario encontrara variadas opciones de acuerdo a su gusto y necesidades, obteniendo un ahorro en cuanto al costo total del producto.

Usos:

En la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para ser aplicada en interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.

Preparación de la pintura:

Mezclar perfectamente, hasta lograr una mezcla homogénea. Para aplicar la pintura se recomienda adelgazar de 10 a 15% con agua limpia.

Tipo de aplicación:

Brocha de pelo natural, con rodillo o con equipo neumático de aspersión a dos manos para mejores resultados.

Rendimiento:

8 - 10 m²/L. Puede variar de acuerdo al método de aplicación, con pistola de aire, considerar hasta un 30% de merma.

Características:

Densidad gr./ml.: 1.15 - 1.35

Sólidos %: 30 - 50 según color.

Viscosidad cps: 7,000 - 8,000.

Finura, H: 3 mínimo.

PH: 8.5 - 9.5.

Apariencia: Mate.

Tiempo de secado: 1 hora entre manos.

Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente. No se deje el envase abierto por un largo tiempo, para evitar la formación de natas ya que puede afectar el rendimiento.

Preparación de la superficie:

Para mejores resultados la superficie de aplicación debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Se recomienda remover perfectamente la pintura vieja o maltratada mediante cepillo o espátula. Si la superficie por pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva pintura. En superficies nuevas se recomienda usar nuestro Sellador Vinílico Alvimex, sin embargo no se descarta la recomendación de aplicar sellador aún en superficies que ya han sido pintadas. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Presentación:

Cubeta 4 Lt, Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

