



# Alvacril GOLD

Pintura Vinil Acrilica Plastificada

Pintura  
**Antibacterial  
y Antihongos**

Interiores

Exteriores

Base Agua

Satinado  
Brillante

Clave: AC 700

## Descripción del producto:

Es una pintura satinada, lavable, elaborada con resina vinil-acrílica de excelente calidad. Se pueden obtener acabados tersos, de un alto poder cubriente, excelente rendimiento y alta resistencia al medio ambiente. Con una gran durabilidad ya que forma una resistente película plástica y es fácil de limpiar.

## Campo de empleo:

Cuenta con una amplia gama de colores que permiten satisfacer los mas variados gustos en la decoración de residencias, oficinas, escuelas y fábricas. Para su comodidad la línea dispone de seis colores básicos que le permiten al igualador como al usuario final obtener una mayor gama de colores.

## Usos:

Alvacril Gold se recomienda para interiores y exteriores, de casas habitación, hospitales, hoteles, escuelas y toda clase de edificaciones. Es de excelente adherencia sobre yeso, concreto, mampostería, tablaroca y pastas.

## Preparación de la pintura:

Agitar la pintura con una pala o espátula hasta alcanzar una mezcla homogénea, para adelgazar puede adicionarse un 10 - 15% de agua limpia.

## Tipo de aplicación:

Brocha de pelo natural, con rodillo o con equipo neumático de aspersión a 2 manos uniformes.

## Rendimiento:

12-14 m<sup>2</sup>/L. Puede variar de acuerdo al método de aplicación. Con Pistola de aire, considerar hasta un 30% de merma.

## Características:

Densidad gr./ml.: 1.05 - 1.30.

Sólidos %: 20 - 30 según color.

Viscosidad cps: 10,000 - 12,000.

Finura, H: 6 mínimo.

PH: 8.5 - 9.5.

Apariencia: Satinada.

Brillo en el blanco mate: 10 U.B. Máximo.

Tiempo de secado: 1 hora entre manos.

Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

## Preparación de la superficie:

Para mejorar resultados la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo o espátula, si la superficie a pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva pintura. En las superficies nuevas se recomienda aplicar Sellador Vinilico Alvamex, sin embargo no se descarta la recomendación de aplicar sellador aún en superficies que han sido pintados.


Para superficies donde haya pintura deteriorada o sales alcalinas, se recomienda neutralizar con una solución de ácido muriático al 10%, cuya aplicación sugerida es mediante el uso de un cepillo de raíz natural o de plástico sobre la superficie y posteriormente lavar con agua limpia dejar secar antes de pintar.

## Presentación:

Bote 1 Lt, Cubeta 4 Lt, Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.



ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México. C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 [mercadotecnia@alvamex.com](mailto:mercadotecnia@alvamex.com) [www.alvamex.com.mx](http://www.alvamex.com.mx)



Pinturas Alvamex

Pasión por el Color

Página: 1/1

Control de ficha técnica:  
Revisión: 01 Fecha: Ene 2018