



# Alvacolor

## Pintura Vinil Acrílica

  
Interiores

Exteriores  


  
Base Agua

Mate

Clave: AVM 100

### Descripción del producto:

Es una pintura Vinil - Acrílica de calidad intermedia, con la que se obtienen excelentes acabados, aplicada en interiores y exteriores de casas, oficinas, edificios, etc. Esta pintura además de proteger, decora, es durable y de muy fácil aplicación.

Cuenta con una amplia gama de colores, de tal manera que el usuario encontrara variadas opciones de acuerdo a su gusto y necesidades, obteniendo un ahorro en cuanto al costo total del producto.

### Usos:

En la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para ser aplicada en interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.

### Preparación de la pintura:

Agitar con una espátula hasta alcanzar una mezcla homogénea, para adelgazar puede adicionarse hasta un 10% como máximo de agua limpia, si es necesario.

### Tipo de aplicación:

Brocha de pelo natural, con rodillo o con equipo neumático de aspersión.

### Rendimiento:

4 - 6 m<sup>2</sup>/L. Puede variar de acuerdo al método de aplicación, con pistola de aire, considerar hasta un 30% de merma.

### Características:

Densidad gr./ml.: 1.20 - 1.35

Sólidos %: 30 - 45 según color.

Viscosidad cps: 5,000 - 5,500.

Finura, H: 2 mínimo.

PH: 8.5 - 9.5.

Apariencia: Mate.

Tiempo de secado: 1 hora entre manos.

Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente. No se deje el envase abierto por un largo tiempo, para evitar la formación de natas ya que puede afectar el rendimiento.

### Preparación de la superficie:

Para mejores resultados la superficie de aplicación debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Se recomienda remover perfectamente la pintura vieja o maltratada mediante cepillo o espátula. Si la superficie por pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva pintura. En superficies nuevas se recomienda usar nuestro Sellador Vinílico Alvamex, sin embargo no se descarta la recomendación de aplicar sellador aun en superficies que ya han sido pintadas.

No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

### Presentación:

Cubeta 4 Lt, Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.