



Alvatech Ecológico 5 años

Impermeabilizante estirén acrílico

Exteriores



Base Agua

5 años

Clave: AT812

Descripción del producto:

El impermeabilizante acrílico elastomérico **Alvatech Ecológico 5 años**, es un producto sintético fabricado con resinas estirén - acrílicas de alta calidad y polvo de llanta recicladas, es un producto de alta resistencia al intemperismo, por lo que permite obtener excelente resultados en la impermeabilización y decoración de losas y muros. **Alvatech Ecológico 5 años**, evitará en todos los casos el paso de la humedad, prolongando la vida y acabado de las superficies.

Usos:

El impermeabilizante acrílico elastomérico **Alvatech Ecológico 5 años**, está ampliamente recomendado como película impermeable en losas de concreto y decoración de marquesinas y muros.

Preparación de la superficie:

Limpie perfectamente la superficie de polvo, grasa, falsas adherencias, etc. Si existe una impermeabilización anterior retirela con una espátula. Deje el sitio libre de obstáculos. Selle perfectamente grietas, pretilas, bajadas de agua, etc; utilizando **Alvatech Ecológico 5 años** sin diluir, aplicarlo directamente con una espátula.

Aplicación:

Para aplicarse en losas nuevas se recomienda: Diluir 1 litro de impermeabilizante **Alvatech Ecológico** en 5 litros de agua, este material se usa como primario a una mano sobre la superficie de la losa limpia, sin grasas o aceites y salitre. Dejar secar por espacio de 30 min, posteriormente aplicar una mano de **Alvatech Ecológico 5 años** sin diluir dejándolo secar por espacio de 24 hrs. Finalmente aplicar una segunda mano de **Alvatech Ecológico 5 años** sin diluir a razón de 1 litro/m² dejando una película firme y entre cruzada.

Presentación:

Cubeta 4 Lts, Cubeta 19 Lt. y Tambor 200 Lts.

Características:

Densidad gr./ml: 1.28 - 1.30

Sólidos: 50 ± 2%.

Viscosidad cps: 10,000 - 12,000

Rendimiento: 1 m²/ L.

Apariencia: Mate

Película: Plástica

Secado al tácto: 30 min.

Secado total: 24 hrs.

Consistencia: Líquido viscoso

Rendimiento: 1 m² por litro

Almacenamiento:

Debe ser almacenado bajo techo en un lugar fresco y seco, en su envase original bien cerrado. Puede conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

Recomendaciones:

No se aplique bajo amenaza de lluvia.

No aplicar el producto a temperaturas menores a 10°C o mayores a 30°C.


Mantenga fuera del alcance de los niños.

Ventajas Alvatech Ecológico 5 años:

- *Aplicar **Alvatech Ecológico 5 años**, es tan fácil como pintar.
- *Mantiene más frescas las habitaciones donde se aplica.
- *Es de gran rendimiento y larga duración.
- *Resistencia a cambios bruscos de temperatura.
- *Excelente flexibilidad.
- ***Alvatech Ecológico 5 años**, es un producto que viene listo para su aplicación.



ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México. C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx



Pinturas Alvamex

Pasión por el Color

Página: 1/1

Control de ficha técnica:
Revisión: 01 Fecha: Ene 2018