



Imper 5 años Ecológico

Impermeabilizante estirén acrílico

Exteriores



Base Agua

5 años

Clave: AT815

Descripción del producto:

El impermeabilizante acrílico elastomérico **Imper 5 años Ecológico**, está ampliamente recomendado como película impermeable en losas y concreto y decoración de marquesinas y muros.

Preparación de la superficie:

Limpie perfectamente la superficie de polvo, grasa, falsas adherencias, etc. Si existe una impermeabilización anterior retire con una espátula, deje el sitio libre de obstáculos y selle perfectamente las grietas, pretiles, bajadas de agua, etc. Utilizando **Imper 5 años Ecológico**, sin diluir aplicarlo directamente con una espátula.

Aplicación:

Para aplicarse en losas nuevas se recomienda lo siguiente: Diluir 1 litro de impermeabilizante **Imper 5 años Ecológico** en 5 litros de agua. Éste material se usa como primario a una mano sobre la superficie de la losa limpia, sin grasas o aceites y salitre. Dejar secar por espacio de 30 min y posteriormente aplicar una mano de **Imper 5 años Ecológico** sin diluir a razón de 1 litro por metro cuadrado dejando secar por espacio de 24 hrs. Finalmente aplicar una segunda mano de **Imper 5 años Ecológico** sin diluir a razón de 1 litro/ m² dejando una película firme y entre cruzada.

Ventajas de Imper 5 años Ecológico:

- *Aplicar **Imper 5 años Ecológico** es tan fácil como pintar.
- *Mantiene más frescas las habitaciones donde se aplica.
- *Es de gran rendimiento y larga duración.
- *Resistencia a cambios bruscos de temperatura.
- *Excelente flexibilidad.
- ***Imper 5 años Ecológico** es un producto listo para su aplicación.

Rendimiento:

Aplicar el producto sin diluir y extender la capa lo más uniforme posible para cubrir 1 m² por cada litro de producto.

Características:

Densidad gr./ml.: 1.20 - 1.35

Sólidos %: 50 ± 2

Viscosidad, cps: 10,000 - 12,000

Película: Plástica

Apariencia: Mate

Secado al tácto: 30 min.

Secado total: 24 hrs.

Consistencia: Líquido viscoso

Rendimiento: 1 m²/lt

Almacenamiento: Debe ser almacenado bajo techo en un lugar fresco y seco, en su envase original bien cerrado. Puede conservar hasta 1 años sus propiedades a temperatura ambiente.

Recomendaciones:


- * No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- * No aplicar el producto a temperaturas menores a 10°C ó mayores de 30°C.
- *Mantenga fuera del alcance de los niños.

Presentación:

Cubeta 18 Lt.



ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México. C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx



Pasión por el Color