



# Alvaflex Master

Pintura Vinil Acrílica

Interiores

Exteriores

Base Agua

Semi Satinada



Clave: AFS12XX

## Descripción del producto:

Alvaflex Master Semigloss (AFS12XX) es una pintura de gran rendimiento y durabilidad elaborada con resinas de la más alta calidad, con la que se obtienen excelentes acabados en interiores y exteriores con una excelente tersura. El Alvaflex Master Semigloss protege, decora, tiene buen rendimiento y alta resistencia al medio ambiente, es durable y de fácil aplicación. Se cuenta con 27 tonos, muy útil en la decoración.

## Usos:

En la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para ser aplicada en interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.

## Preparación de la pintura:

Mezclar perfectamente, si es necesario, agitar con una pala hasta lograr una mezcla homogénea. Para aplicar la pintura con brocha o rodillo se recomienda diluir con un 10 - 15% de agua limpia, para aplicar con equipo neumático diluir al 25%.

## Método de aplicación:

Alvaflex Master Semigloss se puede aplicar con brocha de pelo natural, con rodillo o equipo neumático. Para aspersion aplicar dos manos para obtener mejores resultados.

## Presentación:

Bote 1 Lt, Cubeta 4 Lt, Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

## Características:

Densidad gr./ml.: 1.09 - 1.21

Sólidos %: 25 - 35 según color.

Viscosidad cps: 8,000 - 8,500.

Finura, U. H.: 6 - 7.

Ph: 8.5 - 9.0.

Apariencia: Semi Satinada

Brillo U.B.: 10 - 15

Tiempo de secado: 1 hora entre manos.

Almacenamiento: 12 meses, si se almacena en lugares templados no mayores a 30°C y herméticamente cerrado en su envase original.

## Preparación de la superficie:


Para mejores resultados de la pintura, la superficie de aplicación debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Se recomienda remover perfectamente la pintura vieja o maltratada mediante cepillo de ixtle o escoba. Si la superficie por pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva pintura. En superficies nuevas se recomienda usar nuestro Sellador Vinílico ALVIMEX.

## Rendimiento:

El rendimiento de Alvaflex Master Semigloss es de 10 a 12 m<sup>2</sup>/litro pero dependerá de acuerdo al método de aplicación que se emplee y a las características de la superficie.



ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México. C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx



Pinturas Alvamex

Pasión por el Color