




Solución Desengrasante	2141
-------------------------------	-------------

Color:	Transparente.
Descripción:	Solución desengrasante es un producto formulado para eliminar agentes contaminantes como lo son: grasas, aceites, ceras, silicones y otras sustancias desconocidas que se encuentran presentes en las superficies a repintar del sector automotriz.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar para limpiar las superficies a repintar e impedir la formación de ojos de pescado en el proceso de repintado automotriz.
Restricciones:	No se recomienda aplicar sobre acabados.
Diluyente:	Este producto está listo para utilizarse.
Propiedades físicas:	Densidad (25°C)..... 0.775 – 0.785 g/ml. Apariencia..... Líquido transparente libre de grumos.
Sustratos recomendados:	Lamina de acero, lámina galvanizada, aluminio, sobre primario.
Aplicación	Trapo.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO





1		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.
----------	---	----------------	--

PROCESO DE APLICACIÓN





IMPORTANTE			
-No deje que el producto seque en la superficie. -Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C. -Evitar aplicar a rayo de sol.			
2		APLICACIÓN	-Empapar el trapo limpio con solución desengrasante. -Aplicar en un solo sentido para retirar los agentes contaminantes de la superficie.
3		LIMPIEZA	-Con un trapo limpio y seco retirar en un solo sentido el excedente de solución desengrasante.
NOTA: Repetir el proceso cuantas veces sea necesario hasta eliminar por completo los agentes contaminantes.			
LIMPIEZA DEL EQUIPO			
4	Eliminar los trapos contaminados de acuerdo a la reglamentación local, ya que en contacto con flama o algún instrumento que produzca chispa, estos pueden provocar un incendio (neutralizarlos en un recipiente con agua).		

Información del producto:	<u>Inflamabilidad:</u> Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.	
	<u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.	
	<u>Equipo de protección personal:</u>	
		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.	
	Mandil de Carnaza, overol o bata.	
<u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto: consultar la hoja de seguridad.</u>		
Presentación: Bote: 1 Litro 1 Galón		

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433

atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx

