











V

Reductor para Esmalte -25°

2117

Color:	Transparente
Descripción:	Reductor para Esmalte -25° Es un líquido transparente de olor característico diseñado para disolver, diluir o adelgazar productos base solvente, regula la velocidad de evaporación y permite la adecuada formación de película. Recomendado emplear en climas con temperaturas inferiores a los 25°
Restricciones:	No se recomienda diluir con otro producto que no sea recomendado en esta ficha técnica. .
Productos compatibles:	<p>26XX Alva x-press (al 50% - 75%)</p> <p>  1 L. Alva x-press +  500 – 750 ml. Reductor para esmalte -25° </p> <p>20XX Macrol (al 50% - 75%:12.5%)</p> <p>  1 L. Macrol +  500 – 750 ml. Reductor para esmalte -25° +  125 ml. Catalizador para Esmalte Acrílico </p> <p>22XX Mega (al 50% - 75%:12.5%)</p> <p>  1 L. Mega +  500 – 750 ml. Reductor para esmalte -25° +  125 ml. Catalizador para Esmalte Acrílico </p>





Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.





V

Información del producto:	<u>Equipo de protección personal:</u>	
		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores
		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.
		Mandil de Carnaza, overol o bata.
<u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u>		
Presentación:		
Bote:		Cubeta:
1 galón		19 litros

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433

atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx

