



Pintura para Guarnición

Pintura para recubrir y proteger guarniciones

Clave: FT402

Resistente a la Intemperie

SR Secado Rápido

Excelente Durabilidad

Descripción del producto:

Pintura para Guarnición es un producto elaborado a base de resina de secado rápido que ofrece excelente durabilidad y resistencia a la intemperie.

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para señalar, recubrir y proteger guarniciones de banquetas.

Sustratos recomendados:

Guarniciones de banqueta hechas a base de concreto.

Restricciones:

No se recomienda aplicar como pintura para tráfico.

Aplicación:

Brocha marca ALVAMEX con mango ergonómico y filamentos sintéticos.

Rodillo maca ALVAMEX con mango ergonómico, de felpa.

Pistola de aspersión.

Equipo de protección personal:



Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.



Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.



Mandil de Carnaza.



Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores.

Presentación:

Bote 4L, Cubeta 19L, Tambor 200L.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

Características:

Viscosidad stormer (25°C): 65.0 - 70.0 KU's

Densidad(25°C): 1.34 - 1.36 g/ml.

Sólidos por peso: 64.0 - 66.0 %.

Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Secado al polvo: 5 - 10min.

Secado al tacto: 15 - 20min.

Secado duro: 30min.

Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

Preparación de la superficie:

En superficie nueva: Dejar curar superficie 28 días.

Retirar: Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.

Producto listo para aplicar

En caso de requerirse:

5% Thinner Acrílico 2114 Thinner Acrílico +25° / 2115 Thinner Acrílico -25°

(Seleccionar el Thinner Acrílico de acuerdo al clima del medio ambiente en el que se encuentra).

1L Pintura para Guarnición + 50ml Thinner Acrílico

Aplicación con pistola: 2 manos, Pistola convencional, Boquilla 1.3 - 1.6, Presión 30 - 40 lb/in2.

Aplicación con rocha o rodillo: 2 manos.

Tiempo de óreo entre manos: 10 minutos.

Limpieza del producto:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, rodillo, pistola de aspersión), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

IMPORTANTE:

-No regresar producto diluido al envase original.

-Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C.

-Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.


-Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.

Página: 1/1

Control de ficha técnica:
Revisión: 01 Fecha: FEB 2020



ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México. C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx



Pasión por el Color