



# ALVAFOB

REPELENTE DE AGUA



Interiores

Exteriores



Base Agua Transparente

Clave: AT810

## Descripción del producto:

El repelente de agua **Alvafof** es un producto hecho a base de mezcla de silicones, con el que se obtienen excelentes resultados en la protección de superficies expuestas a la lluvia o zonas muy húmedas. El uso del **Alvafof** protege e imparte durabilidad a los acabados naturales de piedra como: fuentes, monumentos, fachadas de ladrillo, cantera, tejas, aplanados rústicos, etc. SIN perder la belleza natural por ser completamente transparente, tiene alta resistencia a la intemperie, cloro y problemas causados por alta concentración de humedad.

## Preparación de superficie:

La superficie donde se va aplicar el **Alvafof**, debe estar completamente libre de polvo, impurezas, grasa, todo tipo de contaminantes y principalmente seca.

## Preparación de Alvafof:

El repelente de agua **Alvafof**, debe aplicarse en forma directa sin diluir.

## Aplicación:

La aplicación del repelente de agua **Alvafof** se puede aplicar con brocha de pelo natural, rodillo o aspersión. Se recomienda aplicar dos manos, dejando secar una hora entre manos. No aplicar ningún tipo de pintura sobre la superficie tratada con **Alvafof** porque puede perder adherencia.

## Preparación de la superficie:

El repelente de agua **Alvafof**, su rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, y el método de aplicación empleado.

## Presentación:

Bote 1 L, Bote 4 Lts, Cubeta 19L y 200 Lts.

## Características:

Densidad gr./ml.:  $0.778 \pm 0.010$

Viscosidad; seg.: 9 - 11

Apariencia: Líquido transparente

Dilución: Aplicación directa

Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.