



HOJA TÉCNICA / SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

LÍNEA: REPINTADO AUTOMOTRIZ

LÍNEA: 53XX

CÓDIGO:

NO. DE REVISIÓN

FECHA DE EMISIÓN

HOJA

AP-FTR-01

1

AGOSTO 2021

1 / 2



REDUCTOR PRO

31XX

Color:	Transparente
Descripción:	<p>REDUCTOR PRO Es un líquido transparente de olor característico diseñado para disolver, diluir o adelgazar productos base solvente, regula la velocidad de evaporación y permite la adecuada formación de película.</p> <p>3119 REDUCTOR PRO RÁPIDO Temperatura baja (5° - 15°) 3118 REDUCTRO PRO MEDIO Temperatura madia (15° - 30°) 3117 REDUCTOR PRO LENTO Temperatura alta (30° - 40°)</p> <p>Elegir el REDUCTOR PRO de acuerdo a la temperatura ambiente en la cual se encuentre.</p>
Restricciones:	No se recomienda diluir con otro producto que no sea recomendado en esta ficha técnica. .
Productos compatibles:	<p>26XX Alva x-press (al 50% - 75%)</p> <p> 1 L. Alva x-press + </p> <p>20XX Macrol (al 50% - 75%:12.5%)</p> <p> 1 L. Macrol +  500 - 750 ml. REDUCTOR PRO 31XX +  125 ml. Catalizador para Esmalte Acrílico</p> <p>22XX Mega (al 50% - 75%:12.5%)</p> <p> 1 L. Mega +  500 - 750 ml. REDUCTOR PRO 31XX +  125 ml. Catalizador para Esmalte Acrílico</p>





Productos compatibles:	53XX Base Color Pro (1:1)
	 1 L. +  1L. Base Color Pro REDUCTOR PRO 31XX
	30XX Base Color (1:1)
	 1 L. +  1L. Base Color REDUCTOR PRO 31XX
	25XX Laca Acrílica (Al 150% - 200%)
	 1 L. +  1.5 – 2.0 L. Laca Acrílica REDUCTOR PRO 31XX

Información del producto:	<p>Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.</p> <p>Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.</p> <p>Equipo de protección personal:</p>								
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Mandil de Carnaza, overol o bata.</td> </tr> </table>		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.		Mandil de Carnaza, overol o bata.
		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.							
		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores							
		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.							
	Mandil de Carnaza, overol o bata.								
<p>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</p>									
<p>Presentación: Bote: 1 galón</p>									

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433

atencionclientes@alvamex.com.mx www.alvamex.com.mx

