



# ResanaMaster

Resanador para madera

**WOODMASTER**  
ACABADOS PARA MADERAS

Clave: MDRM00XX

**Gran Suavidad  
al Lijar**

**Fácil  
Pigmentación**

**Excelente  
Manejabilidad**

## Descripción del producto:

El ResanaMaster es un producto diseñado exclusivamente para cubrir pequeñas imperfecciones de la madera como golpes, huecos, ranuras, perforaciones poco profundas. Proporciona una excelente manejabilidad durante su aplicación, obteniendo una superficie sin porosidad, posee gran suavidad al lijarse lo que permite realizar un trabajo con menor esfuerzo.

## Uso recomendado:

Se recomienda aplicar donde sea necesario tapar pequeñas imperfecciones de la madera causadas por clavos, grapas, ensamblajes o defectos visuales en la madera.

## Restricciones:

No aplicar ResanaMaster en orificios muy grandes, ya que puede llegar a fracturarse el resanador. No debe emplearse como acabado ya que no proporciona protección alguna a la superficie sobre la que se aplique.

## Sustratos recomendados:

Superficies de madera sólida y madera pre-fabricada

## Recubrimientos recomendados:

Sistemas de la línea WoodMaster:  
Compatible con cualquiera de los procesos WoodMaster

## Presentación:

Bote 1/4: 250ml.

### IMPORTANTE:

- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30°C.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir reacciones químicas en los acabados.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

## Características:

Densidad(25°C): 1.89 - 1.91 g/ml.

Sólidos por peso: 5 - 77 %.

Acabado: Mate.

Tiempo de secado para lijarse: 60 min.

Diluyente: Producto listo para aplicarse.

Inflamabilidad: Producto no inflamable.

Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

## Preparación de la superficie:

### 1.- Limpieza:

La superficie debe estar seca, libre de polvo o cualquier contaminante.

### 2.- Mezclar:

Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo. (Producto listo para usarse)

### 3.- Aplicar en capas Delgadas:

Aplicar una primera capa delgada para asegurar un buen anclaje y evitar que quede aire atrapado.

Aplicar cuantas capas sean necesarias hasta obtener el nivel requerido, siempre y cuando el espesor de grosor no exceda los 6 mm. Para evitar cuarteaduras en la aplicación.

Tiempo de óreo para lijarse: 60 minutos.

### 4.- Lijar:

Lija P-240 o 220 (Lijar en dirección de las vetas de la madera).

**NOTA: Eliminar el exceso de ResanaMaster, solo debe quedar en la imperfección cubierta.**

**Limpieza del equipo:** Lave con abundante agua el equipo de aplicación: cuña, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

## Equipo de protección personal:



Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores



Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.



Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos