



Laca transparente brillante

Laca de nitrocelulosa



Clave: MDNL 0740

Buen tiempo de secado

Fácil aplicación

Descripción del producto:

Es una laca de nitrocelulosa brillante, para todo tipo de madera, muy utilizada para el acabado de muebles, en fábricas y en talleres de carpintería, donde se requiere excelente dureza, tersura y rápido secado.

Recomendaciones:

- Homogenizar perfectamente el producto, y **diluir con el diluyente para nitro MD 08000 o Diluyente MDD 002**.
- Para evitar la formación de velo se puede agregar un 2% de nuestro retardador MDD 0200, para eliminar este problema.
- Se recomienda dar dos manos dejando orear de 10 a 15 minutos dejando secar entre manos.

Precauciones:

- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto.
- Para la consulta de comunicación de Peligros físicos y para la salud revisar la **Hoja de Seguridad** correspondiente.

Presentación:

Bote 1 Lt, Bote 4 Lt y Cubeta 19 Lts.

Características:

% Sólidos: 30 - 33%.

Viscosidad Brookfield, cps.: 500 - 700 cps.

Peso específico, g/ml: 0.92 - 0.94 g/ml.

Aspecto físico: Líquido transparente ámbar.

Tiempo de oreo entre manos: 10 a 15 minutos.

Tiempo de secado al tacto: 25 - 30 min.

Tiempo de caducidad: 1 año.

Tipo de aplicación: Brocha de pelo fino o pistola de aire.

Viscosidad de aplicación: 14 - 15 segundos copa ford #4, a 25°C.

Rendimiento: 7 - 8 m²/L

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad. Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.