



Laca transparente mate

Laca de nitrocelulosa



Buen tiempo de secado

Fácil aplicación

Descripción del producto:

Es una laca de nitrocelulosa de acabado mate, para todo tipo de madera, muy utilizada para el acabado de muebles, en fábricas, en talleres de carpintería y proporciona un matizado uniforme. con excelente dureza, tersura y rápido secado es de gran uso para interiores. .

Dilución:

Diluyente MD 08000 o con un diluyente MDD 002 al 100 - 150%.

Recomendaciones:

- Homogenizar perfectamente el producto, y diluir con el diluyente para nitro MD 08000 o Diluyente MDD 002.
- Para aplicar con pistola diluir con 100 - 150% de los solventes recomendados a una presión de 20 a 25 ob/pulg².
- Se recomienda dar dos manos dejando orear de 25 - 30 minutos entre manos.

Precauciones:

- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto.
- Para la consulta de comunicación de Peligros físicos y para la salud revisar la **Hoja de Seguridad** correspondiente.

Presentación:

Bote 1 Lt, Bote 4 Lt y Cubeta 19 Lts.

Características:

% Sólidos: 27 - 29%.

Viscosidad Brookfield, cps.: 750 - 800 cps.

Peso específico, g/ml: 0.91 - 0.93 g/ml.

Aspecto físico: Líquido transparente.

Brillo: 10 - 20 U.B.

Tiempo de oreo entre manos: 15 a 20 minutos.

Tipo de secado al tacto: 25 - 30 min.

Tiempo de caducidad: 1 año.

Tipo de aplicación: Brocha de pelo fino o pistola de aire.

Viscosidad de aplicación: 14 - 15 segundos copa ford #4 a 25°C.

Rendimiento: 7 - 8 m²/L

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad. Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.