



Laca transparente semimate



Laca de nitrocelulosa de acabado semimate

Clave: MDNL 0743

Buen tiempo de secado

Fácil aplicación

Descripción del producto:

Es una laca de nitrocelulosa para, para todo tipo de madera, muy utilizada para el acabado de muebles, en fábricas, en talleres de carpintería, donde se requiere un acabado semimate, excelente dureza, tersura y rápido secado.

Recomendaciones:

- Homogenizar perfectamente el producto, y diluir con el diluyente para nitro MD 08000 o Diluyente MDD 002.
- Para evitar la formación de velo se puede agregar un 2% de nuestro retardador MDD 0200, para eliminar este problema.
- Para aplicar con pistola diluir con 100 - 150% de los solventes recomendados a una presión de 20 a 25 ob/pulg².
- Se recomienda dar dos manos dejando orear de 30 minutos entre manos.

Precauciones:

- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto.
- Para la consulta de comunicación de Peligros físicos y para la salud revisar la Hoja de Seguridad correspondiente.

Presentación:

Bote 1 Lt, Bote 4 Lt y Cubeta 19 Lts.

Características:

% Sólidos: 24 - 26%.

Viscosidad Brookfield, cps.: 500 - 700 cps.

Peso específico, g/ml: 0.91 - 0.93 g/ml.

Aspecto físico: Líquido transparente.

Brillo: 25 - 35 U.B.

Tiempo de oreo entre manos: 15 a 20 minutos.

Tipo de secado al tacto: 25 - 30 min.

Tiempo de caducidad: 1 año.

Tipo de aplicación: Brocha de pelo fino o pistola de aire.

Viscosidad de aplicación: 14 - 15 segundos copa ford #4 a 25°C.

Rendimiento: 7 - 8 m²/L.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad. Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.