



# Removedor para Madera

Removedor de pintura y barniz.



Clave: MDR0001

**Alto Brillo**

**Excelente Dureza**

**Interiores**

## Descripción del producto:

El Removedor para Madera es un producto formulado para la remoción y desprendimiento de barniz y pintura viejos y en mal estado aplicado en superficies de madera. Producto de gran efectividad, ya que no se necesita utilizar lija por lo tanto el sustrato no se ve afectado.

## Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para remover y desprender barniz y pintura viejos en mal estado en superficies de madera.

## Restricciones:

No se recomienda aplicar Removedor para Madera sobre cualquier tipo de plástico.

## Sustratos recomendados:

Madera maciza, aglomerados o mdf

\*Cubiertos con pintura vieja o en mal estado

## Equipo de protección personal:



Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores.



Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.



Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químico.



Mandil de Carnaza.

## Presentación:

Bote 1l, Bote 4l, Cubeta 19l.

### IMPORTANTE

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C.

-Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.

-Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir la rápida evaporación del producto.

-No aplicar en áreas muy grandes ya que el producto es de rápida evaporación. Se recomienda aplicar en áreas no mayores a 1 m<sup>2</sup>.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

## Características:

**Viscosidad brookfield (25°C):** 7,500 - 9,000 cps (spin No. 4 - 20 rpm.)

**Densidad(25°C):** 1.13 - 1.15 g/ml.

**Sólidos por peso:** 3 - 5 %.

**Apariencia:** Líquido amarillento sin grumo.

**Tiempo de remoción:** 10 - 15 min.

**Aplicación:** Brocha, Cuña metálica.

**Inflamabilidad:** Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

**Almacenamiento:** Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

## Preparación de la superficie:

**Aplicar:** Aplicar una capa uniforme y gruesa.

**Tiempo de Acción:** 10 - 15 min.

**Retirar:** Retirar el material removido con cuña metálica y lavar perfectamente con agua, detergente y limpiar con solvente para no dejar residuos.

**NOTA:** Si la pintura no se ha removido en su totalidad, repetir el proceso cuantas veces sea necesario.

**Si no se lava perfectamente la pintura o primario no secara ni tendrá adherencia sobre la madera.**

**Limpieza del equipo:** Lave con thinner el equipo de aplicación pistola de aspersion, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Este producto ocasiona una grave irritación al contacto con la piel, ojos y vías respiratorias, se debe evitar el contacto directo.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.