

Adhesivos

PEGA+

AlvaBlock SV904

AlvaBlock es un sellador vinílico de relleno, fabricado a base de resina vinil - acrílica de alta calidad con excelente resistencia a la alcalinidad y al exterior, con el que se obtienen excelentes resultados en el sellado o relleno de superficies nuevas y porosas.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo | Adhesivo |
| Adhesión | En frío |
| Viscosidad brookfield (25°C) | 7,000 – 8,000 cps (spin No. 5 - 20 rpm.) |
| Densidad (25°C) | 1.670 – 1.690 g/ml. |
| Sólidos por peso | 67.0 – 69.0% |

Uso recomendado:

No se recomienda aplicar AlvaBlock, sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.

Preparación de la superficie:

La superficie debe de estar libre de polvo, grasa o suciedad.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Tiempo de secado:

Secado al tacto 1 hora.

Recomendación:

Se recomienda utilizar brocha para la aplicación de este producto, ya que es la mejor manera de rellenar los poros y pequeñas cavidades de la superficie.

No se deje sin recubrir con el acabado por más de 4 meses.

Método de aplicación:

1 mano.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación: brocha, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.



Fácil aplicación



10 - 15% de agua dependiendo la porosidad de la superficie



Doméstico/Industrial



4 y 19 Lts.



Brocha, rodillo o airless



Adhesivos

PEGA+

AlvaBlock SV904

Inflamabilidad:

Material base agua, no inflamable.

Rendimiento teórico:

3 - 5 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones (porosidad) de la superficie y de aplicación. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Fácil aplicación



10 - 15% de agua dependiendo la porosidad de la superficie



Doméstico/Industrial



4 y 19 Lts.



Brocha, rodillo o airless

