

Productos Especiales



Alvamex
PINTURAS



Pintura para Cancha de frontón AT807

Pintura Para Cancha de frontón es un producto sintético elaborado con resina especial estiren-acríticas de alta calidad y resistencia al golpeo de pelota vasca lo que permite obtener excelentes resultados. Esta ampliamente recomendada como película protectora o para decoración de unidades deportivas en losa de concreto horizontal, inclinada y muros.

Viscosidad (25°C)	10,000 – 12,000 cps (spin No. 5 - 20 rpm.)
Densidad (25°C)	1.09 – 1.11 g/ml.
Sólidos por peso	36 - 38 %

Sustratos recomendados:

Concreto.

Restricciones:

No se recomienda aplicar pintura para cancha de frontón sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.

Preparación de la superficie:

En superficie nueva: Debe estar seca, libre de humedad, polvo, sin grasa o salitre.

Superficie a repintar: Remover pintura vieja o desgastada con una espátula o cepillo de alambre.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Dilución:

Producto listo para aplicar, no diluir.

Método de aplicación:

Una vez preparada la superficie y aplicado el sellador adecuado aplique dos capas de pintura para frontón esperando de 4 a 6 horas entre la aplicación de cada capa. Aplique de la parte superior hacia la inferior de la superficie procurando no pasar nuevamente la brocha en áreas ya pintadas. Para lograr un mejor acabado aplique siempre en un mismo sentido.

No lave hasta después de transcurridos siete días de su aplicación.

Para aplicar la pintura para cancha de frontón en una losa nueva se recomienda lo siguiente:

Diluir un litro del producto en cinco litros de agua. Este material se aplica como primario a una sola mano, sobre la superficie limpia, sin grasas, aceites o salitre. Deja secar por un espacio de 30 minutos, posteriormente procede a aplicar la primer mano de pintura sin diluir, deja secar por un espacio de 24 horas. Y finalmente, aplica la segunda mano del producto sin diluir y en una película lo más uniforme posible.

Inflamabilidad:

Producto no inflamable.

Equipo de aplicación:

Brocha marca Alvamex con mango ergonómico y filamentos sintéticos, rodillo marca Alvamex con mango ergonómico de felpa.



Mate



Rendimiento:
1 m²/L.



Gran resistencia
a la intemperie



Verde



Secado al tacto
30 min.
Secado entre manos
24 horas
(aplicar 2 manos)



4 y 19 Lts.



Aplicación
directa



Productos Especiales



Alvamex®
PINTURAS



Pintura para Cancha de frontón AT807

Rendimiento teórico:

1m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación brocha, rodillo, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Mate



Rendimiento:
1 m²/L.



Gran resistencia
a la intemperie



Verde



Secado al tacto
30 min.
Secado entre manos
24 horas
(aplicar 2 manos)



4 y 19 Lts.



Aplicación
directa

