

# Esmaltes



**Alvamex**  
PINTURAS



## ECO RAPID SR SR28XX

Es un esmalte de secado rápido económico, elaborado a base de resina alquidial modificada que ofrece un buen acabado, durabilidad y rendimiento.

<b>Viscosidad (25°C)</b>	4'48" – 6' segundos (copa Ford No. 4)
<b>Densidad (25°C)</b>	0.890 – 0.965 g/ml.
<b>Sólidos por peso</b>	32 - 41%.

### Uso recomendado:

Se recomienda utilizar en superficies o procesos donde la manipulación se requiera casi de inmediato. Ideal para recubrir y proteger superficies metálicas ferrosas como: estructuras de tipo comercial, doméstico; superficies de madera y concreto en interiores y exteriores.

### Restricciones:

No se recomienda aplicar ECO RAPID SR sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.

*Importante: Existen colores restringidos exclusivamente para uso industrial. (Leer hoja de seguridad para mayor información).*

### Preparación de la superficie:

#### • Superficies metálicas ferrosas y de madera:

- Superficie nueva, pulir con lija P - 180 a P - 240. Aplicar primario.
- Superficie a repintar, pulir con lija P - 180 a P - 240. Aplicar primario.

#### • Superficies de concreto:

- Superficie nueva, dejar curar 28 días.
- Superficie a repintar, retirar todo material que se haya desprendido con espátula o cepillo de alambre.

### Tiempo de secado

Secado al tacto: 15 minutos. Oreó entre manos: 20 - 30 minutos. Aplicar 2 - 3 manos. Secado para manejo de piezas: 1 hora. Secado duro: 24 horas.

### Método de aplicación:

Moje de pintura una tercera parte de las cerdas, evitando así que el producto escurra. Realice movimientos uniformes de manera vertical, iniciando por la parte superior de la superficie a pintar.

Aplicación por pistola de aspersión de baja presión: aplicar a una distancia de 15 a 20 cm. de separación de la superficie, recorriendo la mano de un lado a otro.

Aplica con boquilla 1.3 - 1.6 a una presión de 30 - 40 lb/in<sup>2</sup>.

### Equipo de aplicación:

- Brocha marca ALVAMEX con mango ergonómico y filamentos sintéticos.
- Rodillo marca ALVAMEX con mango ergonómico de felpa.
- Equipo de aspersión convencional o airless.

### Rendimiento teórico:

7 - 9 m<sup>2</sup>/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie, de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

### Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.



Brillante



Doméstico



15 Colores



1, 4, 19 y 200 Lts.



Rendimiento:  
7 - 9 m<sup>2</sup>/L.

# Esmaltes



**Alvamex**  
PINTURAS



## ECO RAPID SR SR28XX

### Dilución:

- Para aplicación con brocha o rodillo diluir de un 10 - 15%.
- Para aplicación con pistola diluir de un 25 - 25%.

Utiliza el thinner americano 2113 para diluir. Si no utilizas el reductor recomendado, el producto puede perder todas sus propiedades.

### Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

### Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

### Aplicación:

Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

### Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación: brocha, rodillo, airless, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

### Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

### Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Brillante



Exteriores

Interiores



Secado  
rápido



Doméstico



15 Colores



1, 4, 19 y 200 Lts.



Rendimiento:  
7 - 9 m<sup>2</sup>/L.

