

Adhesivos

PEGA+

Pega Tirol SV901

El PegaTirol es un producto a base de resinas látex de alta calidad, con excelentes resultados en sellado de superficies de yeso, tablaroca y aplanados. Es un adhesivo auxiliar en el anclaje de aplicaciones de pasta de tirol, da consistencia y mejora el planchado.

Tipo	Adhesivo
Adhesión	En frío
Viscosidad brookfield (25°C)	8,500 – 12,000 cps (spin No. 5 - 20 rpm.)
Densidad (25°C)	1.01 – 1.03 g/ml.
Sólidos por peso	19.0 – 21.0%

Uso recomendado:

Utilizado para mejorar la adherencia de las pastas de tirol en muros de concreto, ladrillo, planchados de yeso, plafones, panel de yeso y madera. Puede mezclarse con tirol para mejorar su consistencia.

Preparación de la superficie:

La superficie debe de estar libre de polvo, grasa o suciedad.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Dilución con agua:

Para aplicar como Pega Tirol: aplicación directa.

Para aplicar como sellador: diluir 1:1.

Método de aplicación:

1 mano.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación: brocha, rodillo, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.



Fácil aplicación



Aplicación directa



30 min.



1, 4 y 19 Lts.



Rodillo o brocha



Adhesivos

PEGA+

Pega Tirol SV901

Inflamabilidad:

Material base agua, no inflamable.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Fácil aplicación



Aplicación directa



30 min.



1, 4 y 19 Lts.



Rodillo o brocha

