

# Adhesivos

# PEGA+

## Pega Yeso SV902

El Pega Yeso es un producto desarrollado para obtener una magnífica adherencia del yeso sobre columnas, muros, losas de concreto. Su tono naranja permite diferenciar superficies que hayan sido previamente selladas.



<b>Tipo</b>	Adhesivo
<b>Adhesión</b>	En frío
<b>Viscosidad brookfield (25°C)</b>	6,000 – 10,000cps (spin No. 5 - 20 rpm.)
<b>Densidad (25°C)</b>	1.01 – 1.03 g/ml.
<b>Sólidos por peso</b>	29.0 – 31.0%



Fácil aplicación



Aplicación directa

### Uso recomendado:

Recomendado para muros, cielos, columnas, plafones, etc. de concreto que serán recubiertos con yeso, disminuyendo los costos del tiempo y mano de obra.

### Preparación de la superficie:

La superficie debe de estar libre de polvo, grasa o suciedad.

### Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

### Dilución con agua:

Para aplicar como Pega Yeso: aplicación directa.

Para aplicar como sellador vinílico: diluir 5 a 1.

### Método de aplicación:

1 mano.

### Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

### Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación: brocha, rodillo, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.



30 min.



1, 4 y 19 Lts.



Rodillo, cepillo o brocha



# Adhesivos

# PEGA+

## Pega Yeso SV902

### Inflamabilidad:

Material base agua, no inflamable.

### Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

### Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, [atencionaclientes@alvamex.com.mx](mailto:atencionaclientes@alvamex.com.mx)

[www.alvamex.com.mx](http://www.alvamex.com.mx)



Fácil aplicación



Aplicación directa



30 min.



1, 4 y 19 Lts.



Rodillo, cepillo o brocha

 **Alvamex**  
PINTURAS