

Productos Especiales



Alvamex®
PINTURAS

Resana Muros SV911

Pasta acrílica de uso directo y de fácil manejo en la aplicación. Permite resanar orificios de clavos, huecos, grietas, moldear esquinas y cuarteaduras de los muros o esquinas. Una vez seco no pierde volumen, puede retocarse con pintura base agua de tu elección.

Viscosidad Stormer (25°C)	6,000 – 10,000cps (spin No. 5 - 20 rpm.)
Densidad (25°C)	0.35 ± 0.05 g/ml.
Sólidos por peso	43 – 46%

Uso recomendado:

Se puede aplicar en muros de concreto, aplanado, panel de yeso y madera, con excelente resistencia a pinturas base agua, buen poder de relleno.

Restricciones:

No se use en superficies metálicas o de plástico.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo, y grasa. Debe removerse perfectamente pintura vieja o desgastada con cepillo o espátula si la superficie a pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia del resane.

Para superficies donde haya pintura deteriorada o sales alcalinas, se recomienda neutralizar con una solución de ácido muriático al 10% cuya aplicación sugerida es mediante el uso de un cepillo de raíz neutral o de plástico sobre la superficie y posteriormente lavar con agua limpia dejar de secar antes realizar la reparación.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Dilución:

Producto listo para aplicar, no requiere dilución.

Si el material está demasiado seco añadir con la espátula agua y mezclar hasta obtener la consistencia apropiada.

Método de aplicación:

Aplicar el producto con una cuña o espátula flexible donde se requiera, limpia el exceso de material con un trapo húmedo. Aplica 1 mano y deja secar por completo.

Tiempo de secado

Secado: 30 minutos.

Curado total: 4 horas.

Para recubrir: 6 horas.

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación, recipiente, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto no contiene solventes y disolventes inflamables.



Limpia exceso de material con un trapo húmedo



Tiempo de secado para limpiar exceso de material y aplicar pintura 6 hrs.



250 ml.



Listo para aplicarse



Aplica con cuña o espátula flexible

Productos Especiales



Alvamex
PINTURAS

Resana Muros SV911

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Limpia exceso de material con un trapo húmedo



Tiempo de secado para limpiar exceso de material y aplicar pintura 6 hrs.



250 ml.



Listo para aplicarse



Exteriores

Interiores



Aplica con cuña o espátula flexible

