

Línea Contratista



Alvamex®
PINTURAS

Sellador AM SV907

Es un producto hecho a base de polivinilo de buena calidad, con el que se obtienen buenos resultados en el sellado de superficies nuevas, porosas y usadas.

| | |
|-------------------|--|
| Tipo | Vinil Acrílico |
| Viscosidad (25°C) | 4000 - 5000 cps (spin No. 5 - 20 rpm.) |
| Densidad (25°C) | 1.015 ± 0.01 g/ml. |
| Sólidos por peso | 26 - 28 % |



Uso recomendado:

Aplicar en superficies como aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tablaroca, etc. y todo tipo de materiales porosos. Debe aplicarse antes de la pintura vinílica de acabado.

Restricciones:

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar. Este no es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas o ninguna otra condición extrema.

Preparación de la superficie:

Superficie nueva: (Dejar curar la superficie 28 días). Debe estar seca, libre de humedad, polvo y materia extraña.

Superficie a reacondicionar: limpie perfectamente la superficie de polvo, grasa, falsas adherencias, etc. Si existe una impermeabilización anterior retírela con una espátula. Deje el sitio libre de obstáculos. Selle perfectamente grietas, pretilas, bajadas de agua, etc.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse y ocasionalmente durante la aplicación.

Dilución:

Para superficies usadas dilución 5 a 1.

Para superficies nuevas 3 a 1.

Método de aplicación:


Aplice con brocha, rodillo o cepillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 30 minutos. Nota: La segunda mano se aplica en sentido cruzado sobre la primera. Aplica 2 manos.

Equipo de aplicación:

- Brocha marca ALVAMEX con mango ergonómico y filamentos sintéticos.
- Rodillo marca ALVAMEX con mango ergonómico de felpa.

Inflamabilidad:

Material base agua, no inflamable.




Transparente



30 min.



Bajo costo



1, 4 y 18 Lts.



Superficies usadas:
Dilución 5 a 1
Superficies nuevas:
Dilución 3 a 1.



Línea Contratista



Alvamex
PINTURAS

Sellador AM SV907

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa esté arriba del 80%, ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Tiempo de aplicación:

- Secado al tacto de primer mano: 30 minutos a 25°.
- Secado segunda mano: 60 min.
- Curado total: 7 días.

Rendimiento teórico:

3 - 4 m²/L. diluido 3 a 1. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie y de la aplicación. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación: brocha, rodillo, airless, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.


Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de éste producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Transparente



30 min.



Bajo costo



1, 4 y 18 Lts.



Superficies usadas:
Dilución 5 a 1
Superficies nuevas:
Dilución 3 a 1.

