

Productos Especiales



Alvamex
PINTURAS



Tapa Grietas SV910

Es una masilla de excelente elasticidad, elaborada a base de resinas acrílicas, fibras sintéticas y aditivos con los cuales obtienen excelentes propiedades de relleno. Forma una película elástica, impermeable y flexible, que soporta movimientos estructurales y de la construcción, protegiéndolas de filtraciones de agua.

Viscosidad Stormer (25°C)	6,000 – 10,000cps (spin No. 5 - 20 rpm.)
Densidad (25°C)	1.01 – 1.03 g/ml.
Sólidos por peso	29.0 – 31.0%

Uso recomendado:

Excelente para resanar grietas en losas, se puede utilizar donde hay goteras, así como en juntas de techos que vayan a recibir impermeabilizante del tipo acrílico. Su compatibilidad es principalmente con impermeabilizantes del tipo acrílico AlvaTech o Imper de Alvamex.

Restricciones:

No debe utilizarse en superficies sumergidas en agua, como albercas, cisternas, etc.

Diluyente:

Producto listo para aplicar, no requiere dilución.

Preparación de la superficie:

Para mejorar resultados la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo o espátula, si la superficie a reparar presenta grietas muy delgadas o con partes falsas se recomienda abrir la fisura con cincel unos 3 mm para promover la adherencia del resane. Para superficies donde haya sales alcalinas, se recomienda neutralizar con una solución de ácido muriático al 10%, cuya aplicación sugerida es mediante el uso de un cepillo de raíz natural o de plástico sobre la superficie y posteriormente lavar con agua limpia dejar secar antes realizar la reparación.

Importante: Este producto tiene capacidad de relleno para reparar grietas hasta de 1 cm. de ancho por 1 cm. de profundidad. (Grietas de mayor tamaño deberán repararse con un albañil).

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Método de aplicación:

Aplicar el producto con una cuña o espátula flexible donde se requiera, presionando para que el producto penetre hasta el fondo de la grieta. Aplica 1 mano y deja secar por completo.

Tiempo de secado

Secado: 2 horas.

Para recubrir: 4 horas.

Recubrimientos recomendados:

Impermeabilizante elastomérico Alvatech o Imper.



Película impermeable



Tiempo de secado total
4 horas.



1 L.



Listo para aplicarse



Exteriores

Interiores



Aplica con cuña o espátula flexible



Productos Especiales



Alvamex
PINTURAS



Tapa Grietas SV910

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación, recipiente, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto no contiene solventes y disolventes inflamables.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Película impermeable



Tiempo de secado total
4 horas.



1 L.



Listo para aplicarse



Aplica con cuña o espátula flexible

