

# Productos Especiales



**Alvamex**  
PINTURAS



## Pintura para Cancha de tenis AT805 y 806

Pintura para cancha de tenis es un recubrimiento especial formulado con polímeros acrílicos de alta calidad y excelente resistencia a la intemperie exclusivamente para la demarcación, decoración y protección de canchas de tenis.

Viscosidad (25°C)	10,000 – 12,000 cps (spin No. 5 - 20 rpm.)
Densidad (25°C)	1.24 – 1.35 g/ml.
Sólidos por peso	52–58%

### Sustratos recomendados:

Concreto y asfalto.

### Restricciones:

No se recomienda aplicar pintura para cancha de tenis sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.

### Preparación de la superficie:

En superficie nueva: Debe estar seca, libre de humedad, polvo, sin grasa o salitre.

Superficie a repintar: Remover pintura vieja o desgastada con una espátula o cepillo de alambre.

### Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse .

### Dilución:

Producto listo para aplicar, no diluir.

### Método de aplicación:

Una vez preparada la superficie y aplicado el sellador adecuado, aplique tres capas de pintura para cancha de tenis esperando de 30 a 60 minutos entre la aplicación de cada capa. Aplique de la parte superior hacia la inferior de la superficie procurando no pasar nuevamente la brocha en áreas ya pintadas. Para lograr un mejor acabado aplique siempre en un mismo sentido.

No lave hasta después de transcurridos siete días de su aplicación.

### Equipo de aplicación:

Brocha marca Alvamex con mango ergonómico y filamentos sintéticos, rodillo marca Alvamex con mango ergonómico de felpa. Pistola de aspersión.

### Rendimiento teórico:

1 m<sup>2</sup>/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

### Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación brocha, rodillo, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

### Inflamabilidad:

Producto no inflamable.



Mate



Gran resistencia  
a la intemperie



Antiderrapante



Resistente a la  
abrasión



Verde bosque y  
rojo óxido



Secado entre  
30 - 60 min.  
(aplicar 3 manos).  
Dejar endurecer  
3 a 4 días antes del  
uso de la superficie



4 y 19 Lts.



Aplicación  
directa

# Productos Especiales



**Alvamex**  
PINTURAS



## Pintura para Cancha de tenis AT805 y 806

### Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

### Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

### Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, [atencionaclientes@alvamex.com.mx](mailto:atencionaclientes@alvamex.com.mx)

[www.alvamex.com.mx](http://www.alvamex.com.mx)



Mate



Gran resistencia  
a la intemperie



Antiderrapante



Resistente a la  
abrasión



Verde bosque y  
rojo óxido



Secado entre  
30 - 60 min.  
(aplicar 3 manos).  
Dejar endurecer  
3 a 4 días antes del  
uso de la superficie



4 y 19 Lts.



Aplicación  
directa

