



Alvamancha

Tinta Universal



Clave: MDTA61XX

**Resalta la veta
de la madera**

**No requiere
diluyente**

**Excelente
tiempo de secado**

Campo de empleo:

Tintas para madera, de aplicación directa, de uso en interiores y exteriores. Recomendada para todo tipo de muebles. Es adecuada para hacer efectos y decoraciones sobre fondo o sellador. Se puede aplicar con pistola ó trapo, de fácil aplicación ya que penetra rápidamente, se recomienda eliminar el excedente con otro trapo limpio.

Características principales:

La línea **Alvamancha**, esta elaborada con pigmentos de alta calidad, los cuales proporcionan una tonalidad y transparencia muy particular, marcando de manera importante la veta, dejando una apariencia uniforme y clásica. Disponible en 7 colores.

Colores disponibles:

MDTA 6114 NOGAL CLÁSICO,
MDTA 6116 MAPLE,
MDTA 6118 CAOBA COMERCIAL,
MDTA 6119 CAOBA CLÁSICO,
MDTA 6120 ROBLE,
MDTA 6129 CHOCOLATE,
MDTA 6112 CHOCOLATE VERDOSO.

Recomendaciones:

- Si se desea realizar efectos o decoraciones sobre la madera sellada, (sellador de nitrocelulosa o fondo PU), es necesario dejar secar de 2 a 3 horas para evitar la remoción del mismo.
- Al realizar la aplicación es necesario eliminar el exceso de tinta para evitar problemas de adherencia.
- No se debe mezclar con otras familias de tintas.
- Es necesario homogenizar el color y la sedimentación eventual, con agitación manual antes de usar.
- Para alargar el tiempo de secado de la tinta se recomienda diluir al 20% con MD500.
- Para acortar el tiempo de secado se recomienda diluir al 20% con MD 08000.

Características:

Peso específico a25°C: 0.89 A 0.91 g/ ml.
Viscosidad copa ford #4 a 25°C: 9 -11 segundos.
Aspecto físico: Líquido de color.
Tiempo mínimo para sobre aplicar: 25 a 30 min.
Acabado: Mate.
Caducidad: 1 año.
Tipo de aplicación: pistola, brocha y trapo.
Viscosidad de aplicación: Directa
Cantidad de material recomendado: 100 a 150 g/m² de 80 a 100 g/m².
Rendimiento: 5 – 6 m²/L

Precauciones:

- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación.
- Para la consulta de comunicación de Peligros físicos y para la salud revisar la **Hoja de Seguridad** correspondiente.


Presentación:

Bote 1 Litro.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad. Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.



ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México. C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx



Pinturas Alvamex

Pasión por el Color

Página: 1/1

Control de ficha técnica:
Revisión: 01 Fecha: Feb 2019