



Hidrofugante 42s SV042

Actúa como barniz y sellador, dejando un acabado brillante. Protege superficies de concreto, ladrillo, tejas, piedras decorativas, acabados texturizados y cantera en general, para uso exterior e interior.

Viscosidad (25°C)	38 segundos (Copa Ford No. 4)
Densidad (25°C)	96 ± 1 g/ml.
Sólidos por peso	42 ± 1%

Restricciones:

No mezclar este barniz con otro tipo de producto, ya que puede dañar sus propiedades y su desempeño.

Preparación de la superficie:

Dejar curar la superficie 28 días. La superficie deberá estar libre de aceite, grasa, polvo, desmoldante o cualquier otro contaminante. Lave hasta remover todos los contaminantes, enjuague abundantemente con agua y permita secar hasta que la superficie esté libre de humedad.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse .

Dilución:

Para aplicación con brocha o rodillo, utilizar diluyente MD500, relación 2:1 (1L de Hidrofugante 42s con 500 ml de diluyente MD500), sólo en caso de requerir.

Equipo de aplicación:

Brocha marca Alvamex con mango ergonómico y filamentos sintéticos, rodillo marca Alvamex con mango ergonómico de felpa.

Rendimiento teórico:

15 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación brocha, rodillo, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Secado al tácto:

10 - 15 min.

Curado total:


24 hrs.

Aplicación:

Aplicación con brocha o rodillo de 1 a 2 manos.



Brillante



Transparente



Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV



Fácil aplicación



1, 4 y 19 Lts.



Aplicación directa

Productos Especiales



Alvamex
PINTURAS



Hidrofugante 42s SV042

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.


Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Brillante



Transparente



Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV



Fácil aplicación



1, 4 y 19 Lts.



Aplicación directa

