

Esmaltes



Alvamex
PINTURAS

AM CERO AM000

Es una pintura brillante que por su alta resistencia y durabilidad es ideal para decorar hogares y baños, ofrece la resistencia de la pintura de aceite, sin dejar olores desagradables en el ambiente.

Viscosidad (25°C)	1200-1800 cps
Densidad (25°C)	1.018 – 1.25 g/ml.
Sólidos por peso	45.5 – 51.5 %

Uso recomendado:

Herrería como puertas, ventanas, barandales, interiores, concreto y yeso.

Restricciones:

No se recomienda usar en pisos, escaleras o terrazas donde se encuentre en constante tránsito peatonal. Tampoco en superficies de concreto que estén constantemente húmedas o mojadas, o en contacto con tierra suelta. A temperaturas inferiores a 10°C, cuando amenace lluvia o en zonas encharcadas. No mezclarlo con otros productos.

Preparación de la superficie:

Eliminar de la superficie: polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra y cualquier otro material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.

Seca: No deberá existir ningún grado de humedad en la superficie.

Sin Brillo: Cuando se aplique en acabados brillantes, es necesario quitar el brillo utilizando lija no. 400.

Mezclado:

Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

Dilución:

La pintura debe diluirse hasta un 10 % (máximo) con agua (preferentemente agua purificada de garrafón).

Método de aplicación:

Moje de pintura una tercera parte de las cerdas, evitando así que el producto escurra. Realice movimientos uniformes de manera vertical, iniciando por la parte superior de la superficie a pintar.

Aplicación por pistola de aspersión de baja presión: aplicar a una distancia de 15 a 20 cm. de separación de la superficie, recorriendo la mano de un lado a otro.

Equipo de aplicación:

- Brocha con mango ergonómico y filamentos sintéticos.
- Rodillo con mango ergonómico de felpa.
- Equipo de aspersión convencional o airless.
- Equipo de aspersión de baja presión: aplicar a una distancia de 15 a 20 cm. de separación de la superficie, recorriendo la mano de un lado a otro.

Método de aplicación:

Aplicar con pistola HVLP o con Pistola de gravedad con boquilla de 1.7 a 1.8 a una presión de 2.5-3 kg/cm².



Brillante



Libre de metales pesados



Doméstico



Blanco



1, 4, 19 Lts.



Rendimiento:
8 - 10 m²/L.

Esmaltes



Alvamex
PINTURAS

AM CERO AM000

Rendimiento teórico:

8 – 10 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie, de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Inflamabilidad:

Producto base agua, no contiene solventes ni disolventes inflamables.

Aplicación:

Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

Tiempo de secado

Secado primer mano: 30 minutos.

Secado segunda mano: 30 - 90 minutos.

2 manos recomendadas.

Curado total : 7 días.

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación: brocha, rodillo, airless, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionacientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Brillante



Interiores



Libre de metales pesados



Doméstico



Blanco



1, 4, 19 Lts.



Rendimiento:
8 - 10 m²/L.