

# Vinílicas



**Alvamex**  
PINTURAS

## Alvacril GOLD AC7XX

Alvacril GOLD es una pintura satinada, lavable, elaborada con resina vinil - acrílica de excelente calidad. Se pueden obtener acabados tersos, de un alto poder cubriente, excelente rendimiento y alta resistencia al medio ambiente. Con una gran durabilidad, ya que forma una resistente película plástica fácil de limpiar. Es un producto que **no contiene plomo o metales pesados**.



Tipo	Vinil Acrílica
Colores de línea	34 colores
Viscosidad brookfield (25°C)	8,000 – 9,000 cps
Densidad (25°C)	1.05 – 1.29 g/ml. (Según color)
Sólidos por peso	32 – 48 % (Según color)
Lavabilidad	15,000 Ciclos

### 12 años



Satinado



12 - 14 m<sup>2</sup>/L.



Pintura antibacterial y antihongos



1, 4, 19 y 200 Lts.

### Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para proteger y decorar muros exteriores e interiores, plafones de concreto, aplanados de yeso, materiales compuestos con cemento, tabique, madera, etc. pasillos de circulación constante de personas, fachadas donde se requiera un gran rendimiento y durabilidad.

### Restricciones:

No se recomienda aplicar Alvacril GOLD sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.

### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo, incluyendo salitre y alcalinidad. Si es superficie a repintar, remover pintura vieja o desgastada con una espátula o cepillo de alambre.

### Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse y ocasionalmente durante la aplicación.

### Dilución:

La pintura debe diluirse de 10 a 15% (máximo) con agua.

### Método de aplicación:

Se recomienda aplicar en la superficie Sellador: SV900 Alvimec Sellador Vinílico 5 a 1 ó SV907 Sellador Vinílico AM. Elige previamente con base en las características de la superficie y/o color del acabado.

Aplique con brocha, cepillo, rodillo o equipo de aspersión sin aire (Airless) a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Puede lavar después de 7 días de aplicada.

### Equipo de aplicación:

- Brocha con mango ergonómico y filamentos sintéticos.
- Rodillo con mango ergonómico de felpa.
- Equipo de aspersión convencional o airless.



# Vinilicas



**Alvamex**  
PINTURAS

## Alvacril GOLD AC7XX

### Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa esté arriba del 80%, ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

### Tiempo de aplicación:

- Secado al tacto de primer mano: 30 minutos a 25°.
- Secado segunda mano: 60 min.
- Curado total: 7 días.

### Rendimiento teórico:

12 - 14 m<sup>2</sup>/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más, dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

### Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación: brocha, rodillo, airless, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

### Inflamabilidad:

Material base agua, no inflamable.

### Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

### Importante:

Los datos de ésta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Cualquier modificación a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de éste producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información, consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55) 5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



## 12 años



CALIDAD  
PREMIUM



Satinado



12 - 14 m<sup>2</sup>/L.



Exteriores  
Interiores



Pintura antibacterial  
y antihongos



1, 4, 19 y 200 Lts.

