

Aerosoles



Alvamex®
PINTURAS

Aeroflor SPXX

Es una pintura en aerosol que está formulada con resinas de alta calidad. Puede utilizarse en exteriores e interiores. Diseñado especialmente para decoración de flores y manualidades. Se puede aplicar sobre cualquier superficie como flores naturales, de seda, artificiales, naturaleza muerta, manualidades, uncel y adornos.

Viscosidad (25°C)	11" – 15" (copa Ford No. 4)
Densidad (25°C)	0.82 – 0.90 g/ml. (según color)
Sólidos por peso	No aplica



Manualidades



Arreglos florales



Unicel



Brillante



Secado rápido



11 colores
1 transparente

Preparación de la superficie:

Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y/o pintura en mal estado. Proteger la superficie que no desee pintar con papel y/o cinta adhesiva para evitar pulverizaciones.

Mezclado:

Agite el bote previamente por 1 minuto para homogenizar el contenido.

Método de aplicación:

Aplicar a una distancia de 30 cm aproximadamente de la pieza a pintar. Hacer un ensayo en otra superficie para controlar la aspersion, la cual deberá ser uniforme.

Se recomienda aplicar dos o tres capas delgadas

Tiempo de secado

Secado al tacto (la primera mano): 10-15 minutos.

Curado total: 24 horas.

Rendimiento teórico:

1 – 1.5 m² por bote. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de aplicación y del color seleccionado.

Presentación de envase:

Bote 400 ml.

Limpieza del equipo:

Invierta el bote y oprima la válvula hasta que deje de salir producto, limpie el activador con un trapo y proteja con su tapa.



Aerosoles



Alvamex
PINTURAS

Aeroflor SPXX

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Inflamabilidad:

Aerosol extremadamente inflamable, mantenga apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Producto con gas a presión; no se perforo ni se destruya.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso. Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx



Manualidades



Arreglos florales



Unicel



Brillante



Secado rápido



11 colores
1 transparente

